



Lazer Kodlamada **En Doğru** ve **Ekonomik** Çözümler



Neden TAMLAZER?



Barkod



2D Barkod



Avrupa Normlarına Uygun



Bakım Gerektirmez



7/24 Servis Hattı Desteği



Doğa Dostu



Düşük İşletim Maliyeti



QR Kod

+90 216 346 45 46 pbx |
+90 342 502 30 65 pbx |



www.tamsamakina.com

OTOMOTİV



MÜCEVHER



ELEKTRONİK



KİMYA



GÜVENLİK



ENDÜSTRİ



TELEKOM



SAĞLIK





Portatif



Masaüstü Çalışma Tezgahı



Kapalı Kabin

GENELTEKNİK ÖZELLİKLER

Operasyon modu	pulsed (atımlı)
Kutuplaşma	random (rastgele)
Nominal Güç	30w-50w-70w-100w
Lazer Tüp Ömrü	*100.000 saate kadar
Dalga Çıkış Boyu	1064
Bant Genişliği Emisyonu	<10 nm
Uzun dönemli güç stabilizasyonu	<5%
Atım Süresi	100 ns
Lazer Akım Açma Süresi	180 usec
Lazer Akım Kapama Süresi	180 usec
Titreşim Tekrarlama Oranı kHz	20-80 kHz
Maksimum Atım Enerjisi	0.95 mj
Dalga Kalitesi	<1.8
Çalışma Voltajı	220 v
Maksimum Güç Tüketimi	100w-600w
Ölçüler(mm)	260*391*120
Markalama Alanı (mm)	70x70,100x100x150x150,200x200,250x250,300x300,350x350,400x400
Soğutma Metodu	Hava
Nem	%30-%185
Çalışma Sıcaklığı	0°C- 40°C

Not: *Tüp ömrü ortam koşul ve güç kullanım oranlarına göre değişiklik arz edebilir.

Merkez:
Ferhatpaşa Mah.9.Sok.
No:51 34888
Tel: 0216 346 45 46
Fax: 0216 414 92 47

Şube:
Karacaahmet Mah. 38045 sok.
No: 6/B
Şehitkamil/Gaziantep
Tel: 0 342 502 30 65